

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа
Адреса наручиоца:	Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак – јавна набавка број 145/2015
Врста предмета:	Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:	Предмет јавне набавке је набавка основних средстава-опрема за угоститељство. Назив и ознака из општег речника: Угоститељска опрема 39311000-8

Измена конкурсне документације:	<p>На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), врши се измена конкурсне документације која се односи на спецификацију добара која су предмет јавне набавке на странама 30 до 38 од 55.</p> <p>Извршена је исправка техничких грешака, измена техничког описа и из спецификације конкурсне документације избрисана ставка под редним бројем 9. Вага за мерење кружна до 10 кг .</p> <p>Измењена спецификација конкурсне документације налазе се у прилогу. Због измењене спецификације извршена је и измена обрасца структуре цене која се такође налази у прилогу.</p> <p>У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.</p> <p>Потребно је да поднесете понуду на измењеној спецификацији и поуните структуру цене на обрасцима који се налазе у прилогу.</p> <p>Због измене спецификације наручилац је објавио Обавештење о прудужењу рока за подношење понуда.</p>
Лице за контакт:	Мила Сашић, телефон 011/2658-875

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде, цену по јединици мере као и укупну цену, изражене у динарима, без ПДВ-а.

Ред. бр.	Назив	Количина	Произвођач	Цена по јед.мере	Укупна цена (3x5)
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Електрични кипер 80 л. Дим.800/900/900мм Дим.посуде: 710 x590 x235 мм Посуда је од нерђајућег челика, израђена са зобљењима; дно посуде плоча дебљине 15мм, од нерђајућег челика AISI 304, на коју су шрафовима причвршћени грејачи са алуминијумским лежиштима за грејаче;Посуда је non stick површинске обраде, која смањује лепљење хране; Поклопац посуде уравнотежен и самостално стоји у свим позицијама отварања; Прекидач и термостат на командној плочи одвојено монтирани и нису у истој оси; У електрични тококруг, поред радног термостата, уграђен и термички осигурач-сигурносни термостат, који у случају неправилног деловања искључи апарат; дугме за укључење и регулацију температуре са кућиштем тј.постељицом, које спречава продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији. Довод воде у посуду изведен са вентила славином на предњој страни апарата; Подизање посуде мануелно, помоћу навојног вретена и точкића са преклопном ручицом, који су израђени од дуропластног материјала Прикључна снага: 9кW прикључни напон: 400V 3N AC</p>	1			
2.	<p>Електрични роштиљ Дим.800/900/900мм радна површина равна из једног дела од нерђајућег челика снага :12 KW прикључак:400V</p>	1			
3.	<p>Планетарни миксер од 10 литара-монофазни Запремина посуде 10 литара Посуда, решетка за мућење и мрежаста поклопац израђени од инокса Сигурносни микропрекидач се налази</p>	1			

Ред. бр.	Назив	Количина	Произвођач	Цена по јед.мере	Укупна цена (3x5)
1	2	3	4	5	6
	на поклопцу посуде и на посуди; посуда се скида, лака замена мешајућег алата Снага 370W Тежина 37 кг Дим:480/400/650				
4.	Саламорезница FI 220 Снага: 120W Пречник ножа: 22цм Дебљина реза: 14цм Дим. подножја: 34/24 цм Дим: 56/39/38 цм Тежина: 12кг	1			
5.	Колица-канта за отпатке са точковима Конструкције у иноксу AISI 304, запремине 50 литара Са педалом за подизање поклопца и две ручке са стране Дим. Ø38×60цм	2			
6.	Кутер 5 литара Дим 240/310/570 Снага 750 W Брзина обрта/мин.1400	1			
7.	Микроталасна Samsung ME71A механичке контроле капацитет 20 лит. снага 800W „или одговарајуће“	1			
8.	Кафе апарат GAGGIA Израђен од INOXa Снага:1425W притисак водене паре 15 bar. капацитет депозита воде 1,5 лит димензије:230x240x380mm маса:8Kg „или одговарајуће“	1			
9.	Гостер FIMAR преклопни PE 35R струјни прикључак: 230V Снага: 2050W маса : 21Kg „или одговарајуће“	1			
10.	ФРИЖИДЕР СА ЈЕДНИМ ВРАТИМА Унутрашња и спољна облога од INOX- лима AISI 304 Расхладни систем је у облику моноблока полиуретанска изолација 60мм - самозатварајућа врата са магнетном гумом(дифтунгом)- пластифициране жичане полице- висински подесиве ножице – електронски регулатор-динамичко хлађење-отапање испаривача са	1			

Ред. бр.	Назив	Количина	Произвођач	Цена по јед.мере	Укупна цена (3x5)
1	2	3	4	5	6
	<p>електричним грејачима-присилно испаравање кондензоване воде</p> <p>*температурни опсег: -2°C до 8 °C</p> <p>*ширина x дубина : 710x800мм</p> <p>*висина 2050 мм</p> <p>*запремина 620lit</p> <p>*Број полица(стандардно):3</p> <p>*ширина x дубина полице мм 530 x650</p> <p>*расхладно средство R 404A</p> <p>*радни услови :43°C /65°C</p> <p>*прикључна снага:430W</p> <p>*прикључни напон :230 V/50 Hz</p> <p>*Маса 150kg</p>				
11.	<p>ЗАМРЗИВАЧ СА ЈЕДНИМ ВРАТИМА</p> <p>Унутрашња и спољна облога од INOX-лима AISI 304</p> <p>Расхладни систем је у облику моноблока полиуретанска изолација 60мм - самозатварајућа врата са магнетном гумом(дифтунгом)-пластифициране жичане полице-висински подесиве ножице – електронски регулатор-динамичко хлађење-отапање испаривача са електричним грејачима-присилно испаравање кондензоване воде</p> <p>*температурни опсег: -20 °C до -18 °C</p> <p>*ширина x дубина:710x 800мм</p> <p>* висина 2050мм</p> <p>*запремина :620лит</p> <p>*Број полица(стандардно) 3</p> <p>*ширина x дубина полице мм 530 x650</p> <p>*расхладно средство R 404A</p> <p>*радни услови : 43°C /65°C</p> <p>*прикључна снага :630W</p> <p>*прикључни напон :230 V/50 Hz</p> <p>*Маса 150kg</p>	1			
12.	<p>КОМБИНОВАНИ РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ</p> <p>Посебности:одвојен горњи и доњи простор (700lit)</p> <p>Сваки простор са властитим расхладним системом и електронским регулатором</p> <p>-сваки простор са својим вратима</p> <p>Унутрашња и спољна облога је од INOX-лима AISI 304 - полиуретанска изолација 60мм - самозатварајућа врата са магнетном гумом(дифтунгом)-пластифициране жичане полице - висински подесиве</p>	1			

Ред. бр.	Назив	Количина	Произвођач	Цена по јед. мере	Укупна цена (3x5)
1	2	3	4	5	6
	<p>ножице —динамичко хлађење-отапање испаривача са електричним грејачима-присилно испаравање кондензоване воде- грејање оквира врата за простор са негативном температуром.</p> <p>*температурни опсег -2 °C до -8 °C горе -20°C до 18°C доле</p> <p>*ширина x дубина :710 x800мм</p> <p>*висина 2050мм</p> <p>*запремина 280 горе 300 доле</p> <p>*Број полица(стандардно) 4</p> <p>*ширина x дубина полице мм 530 x650</p> <p>*расхладно средство R 404A</p> <p>*радни услови :43 °C /65°C</p> <p>*прикључна снага: 385 Wгоре 775 Wдоле</p> <p>*прикључни напон :230 V/50 Hz</p> <p>*Маса 150:kg</p>				
13.	<p>ЛЕДОМАТ BREMA ICE FINGER IMF 28</p> <p>Кућиште је од INOX-а .Има водено хлађење(ваздушно опција) .</p> <p>Лед је са рупом - овај специјални, фасцинантни облик леда с рупом је виши од доброг изгледа.</p> <p>Његова велика површина је дизајнирана тако да хлади пића целовитије и на дужи период.Овај лед се прави тако да се хлађени штапићи умачу у воду.</p> <p>*продукција за 24 h: 25 kg</p> <p>*складишни капацитет : 8kg</p> <p>*димензије LxPxH :385 x 468 x 687mm</p> <p>*расхладни систем A-W</p> <p>*врста коцке A-20 g</p> <p>*електрична снага 310W</p> <p>*нето тежина 38 kg</p> <p>"или одговарајуће“</p>	1			
14.	<p>ЛЕДОМАТ BREMA ICE FINGER IMF 58</p> <p>Кућиште је од INOX-а .Има водено хлађење(ваздушно опција) .</p> <p>Лед је са рупом - овај специјални, фасцинантни облик леда с рупом је виши од доброг изгледа.</p> <p>Његова велика површина је дизајнирана тако да хлади пића целовитије и на дужи период.Овај лед се прави тако да</p>				

Ред. бр.	Назив	Количина	Произвођач	Цена по јед. мере	Укупна цена (3x5)
1	2	3	4	5	6
	се хлађени штапићи умачу у воду. *продукција за 24 h: 45 kg *складишни капацитет 20kg *димензије LxPxH : 495 x 580 x 797mm *расхладни систем А-W *врста коцке А-20 g *електрична снага :420W *нето тежина: 54 kg „или одговарајуће“	1			
15.	АПАРАТ ЗА ESPRESSO LA SCALA Модел NO.EROICA S/2 Димензије(mm):600x500x440mm 2 извода за пару, чај капацитет Бојлера:9lit Снага:2,5kW „или одговарајуће“	1			
16.	МЛИН ЗА КАФУ LA SCALA Модел NO. : M5 Димензије(mm): 190 x 310 x470mm Са бројчаником Капацитет млевена:3-5 kg/sat Снага:250W „или одговарајуће“	1			
17.	ПАРНОКОНВЕКЦИЈСКИ АПАРАТ RATIONAL CM plus ele., kapaciteta 6Xgn 1/1 са постољем за конвектомат Без гастро посуда Апарат има 5 медија термичке обраде, температура функција од 30°C до 300 °C. Медији термичке обраде: * Пара-100°C * Врућ ваздух- 30°C -300°C *Комбинација – 30°C -300°C *Варио пара-30 -99°C * Finishing Додатне функције *Clima plus- мерење влажности, 5 степена подешавања и контроле * 50 програмских места са 6 могућих корака * 5 брзина деловања вентилатора, могуће програмирање * Cool down –брзо хлађење унутрашњости пећнице * Ручни програм чишћења * SC -Self Clean аутоматски систем одстрањивања воденог каменца * Равномерно коришћење енергије * Сервисно дијагностички систем (SDS) за сервисере	1			

Ред. бр.	Назив	Количина	Произвођач	Цена по јед. мере	Укупна цена (3x5)
1	2	3	4	5	6
	<p>Опрема</p> <ul style="list-style-type: none"> * Динамична расподела кружења ваздуха- равномерно * Сонда за мерење температуре једра * Интегрисани прекидач за укључивање и искључивање * Једноставно подешавање температуре, температуре језгра и времена * Дигитални исписи температуре * Приказ стварне и задате вредности * Дигитални тајмер од 0-24h или непрекидни рад * Високо квалитетан парни генератор са аутоматским дотоком свеже воде * Интегрисани туш за чишћење са повратном аутоматиком намотавања, вишестепено извлачење * Интегрисано центрифугално одвајање масноће без филтера за масноћу * Врата уређаја са дуплим стаклом, могућност отварања унутрашњег стакла (чишћење) * Ручка за једноставно отварање врата (у лево или десно), врата се лако само залупе * Интегрисан сакупљач конденза на вратима са самосталним отицањем (стони модели) * Безконтактни контролни прекидач затварање врата * Интегрисана кочница вентилатора (мотора) * Једноставно заменљива заптивка на вратима * Хигијенска унутрашњост без жлебова, са заобљеним угловима „или одговарајуће“ 				
18.	<p>МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА И ЧАША СА ДВА РЕЖИМА ИСПИРАЊА 65°C И 85°C</p> <p>Теоретски капацитет min. 40/30/26 корпи/сат као и брзи програм min. 63 корпи/сат. Три основна програма прања и интензивн програми економични програм , тихи програм , индивидуални – специјални програм (прилагођен захтевима корисника) и програмом за отклањањем каменца.</p> <p>Димензије max. 470x650x760mm</p> <p>Напон 380 V – 415V/3N, –укупна</p>	1			

Ред. бр.	Назив	Количина	Произвођач	Цена по јед. мере	Укупна цена (3x5)
1	2	3	4	5	6
	<p>прикључна вредност 6 kW-7-9 KW. Висина уметања посуђа min.306mm Стандардна опрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жичана корпа за чаше и тањире-троделна, dim 400x400 - жичана корпа за чаше и тањире-четворделна, dim 400x400 - уложак/корпа за прибор PVC-троделна - Горње и доње елипсасто поље са интегрисаним млазницама за прање и испирање који аутоматски регулишу снагу прања. - Четвороструки систем за филтрирање раствора за прање са сензором за прљаву воду - (равно сито за грубу прљавштину, фини филтер цилиндра, филтер за најфиније нечистоће, унисно сито пумпе) - Уграђене посуде и дозатори за средство прања и средство испирања - Уграђен систем машине са екраном на додир или visiotronic. - Самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се пере а притисак, време, средство за прање и испирање и температура прања се аутоматски регулише. - Три нивоа заштите , преко којих се приступа информацијама у машини су интегрисани на дисплеју машине: - 1.Ниво за корисника-оператера садржи избор програма, анимирано упутство за употребу и савете за правилно опхођење са машином индикатор интервала, сервисирања, индикатор грешке (оптички и акустични сигнали , показивач неправилности рада), подаци о контактима (добављачи за сервис и хемију), температуре прања 				

Ред. бр.	Назив	Количина	Произвођач	Цена по јед. мере	Укупна цена (3x5)
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - 2.Ниво за шефа кухиње(заштићено PIN-кодом) садржи:специјални програми(уклањање каменца и основно чишћење) - 3. Ниво за сервисера – промена свих подешавања и могућност прилагођавања индивидуалних програма за корисника. 				
19.	<p>МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА И ЧАША СА ДВА РЕЖИМА ИСПИРАЊА 65°C И 85°C</p> <p>Теоретски капацитет min.40/30/26 корпи/сат као и брзи програм min. 66 корпи/сат.</p> <p>Три основна програма прања и интензивни програм, економични програм , тихи програм , индивидуални – специјални програм(прилагођен захтевима корисника) и програмом за отклањањем каменца.</p> <p>Димензије max.600x637x820-855mm±5%</p> <p>Напон 380 V – 415V/3N, –укупна прикључна вредност 6,0 kW-7,9 kW.</p> <p>Висина уметања посуђа min.404mm</p> <p>Стандардна опрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жичана корпа за тањире-осмоделна -делна,dim 500x500 - жичана корпа за посуђе шестоделна,dim 500x500 - жичана корпа за шоље и чаше ,dim 500x500 - корпа за прибор PVC-осмоделна - Горње и доње елипсасто поље прања са сензором обртаја од рециклиране пластике са меким стартом пумпе прање који аутоматски регулише притисак прања. - Уграђен уређај за филтрирање најфинијих нечистоћа из отпадних вода, филтер за грубу прљавштин. - Уграђене посуде и дозатори за средство прања и средство испирања - Уграђен систем безпритисног бојлера са пумпом за испирање - Уграђен систем машине са 	1			

Ред. бр.	Назив	Количина	Произвођач	Цена по јед. мере	Укупна цена (3x5)
1	2	3	4	5	6
	<p>екраном на додир или visiotronic.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се пере а снага прања се аутоматски регулише као и потрошња средства за прање и време прања. - Три нивоа заштите , преко којих се приступа информацијама у машини су интегрисани на дисплеју машине: - 1.Ниво за корисника-оператера садржи избор програма,анимирано упутство за употребу и савете за правилно опхођење са машином индикатор интервала,сервисирања,индикатор грешке (оптички и акустични сигнали , показивач неправилности рада),подаци о контактима (добављачи за сервис и хемију),температуре прања - 2.Ниво за шефа кухиње(заштићено PIN-кодом) садржи:специјални програми(уклањање каменца и основно чишћење) - 3.Ниво за сервисера: промена свих подешавања и могућности прилагођавања индивидуалних програма за кориснике <p>Омекшивач воде –спољни, време трајања регенерације 10 мин ; капацитет протока (на 1,5 bar, улазног притиска) 20 л у минути; аутоматски програм регенерације (без струје, помоћу подешене тврдоће и протока воде) Постоље за машину инокс-висина 600мм</p>				
УКУПНА ЦЕНА:					

Потпис овлашћеног лица

М.П.

VIII
О Б Р А З А Ц
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Ред. бр.	Назив	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна Цена без ПДВ-а (3x4)	Укупна Цена са ПДВ-ом (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Електрични кипер 80 л. Дим.800/900/900мм Дим.посуде: 710 x590 x235 мм Посуда је од нерђајућег челика, израђена са зобљењима; дно посуде плоча дебљине 15мм, од нерђајућег челика AISI 304, на коју су шрафовима причвршћени грејачи са алуминијумским лежиштима за грејаче; Посуда је non stick површинске обраде, која смањује лепљење хране; Поклопац посуде уравнотежен и самостално стоји у свим позицијама отварања; Прекидач и термостат на командној плочи одвојено монтирани и нису у истој оси; У електрични тококруг, поред радног термостата, уграђен и термички осигурач-сигурносни термостат, који у случају неправилног деловања искључи апарат; дугме за укључење и регулацију температуре са кућиштем тј. постелицом, које спречава продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији. Довод воде у посуду изведен са вентила славином на предњој страни апарата; Подизање посуде мануелно, помоћу навојног вретена и точкића са преклопном ручицом, који су израђени од дуропластног материјала Прикључна снага: 9кW прикључни напон: 400V 3N AC</p>	1				
2.	<p>Електрични роштиљ Дим.800/900/900мм радна површина равна из једног дела од нерђајућег челика снага :12 KW прикључак:400V</p>	1				
3.	<p>Планетарни миксер од 10 литара- монофазни Запремина посуде 10 литара Посуда, решетка за мућење и мрежаста поклопац израђени од инокса Сигурносни микропрекидач се налази на поклопцу посуде и на посуди; посуда се скида, лака замена мешајућег алата Снага 370W</p>	1				

Ред. бр.	Назив	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна Цена без ПДВ-а (3x4)	Укупна Цена са ПДВ-ом (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
	Тежина 37 кг Дим:480/400/650					
4.	Саламорезница FI 220 Снага: 120W Пречник ножа: 22цм Дебљина реза: 14цм Дим. подножја: 34/24 цм Дим: 56/39/38 цм Тежина: 12кг	1				
5.	Колица-канта за отпатке са точковима Конструкције у иноксу AISI 304, запремине 50 литара Са педалом за подизање поклопца и две ручке са стране Дим. Ø38×60цм	2				
6.	Кутер 5 литара Дим 240/310/570 Снага 750 W Брзина обрта/мин.1400	1				
7.	Микроталасна Samsung ME71A механичке контроле капацитет 20 лит. снага 800W „или одговарајуће“	1				
8.	Кафе апарат GAGGIA Израђен од INOXa Снага:1425W притисак водене паре 15 bar. капацитет депозита воде 1,5 лит димензије:230x240x380mm маса:8Kg „или одговарајуће“	1				
9.	Тостер FIMAR преклопни PE 35R струјни прикључак: 230V Снага: 2050W маса : 21Kg „или одговарајуће“	1				
10.	ФРИЖИДЕР СА ЈЕДНИМ ВРАТИМА Унутрашња и спољна облога од INOX- лима AISI 304 Расхладни систем је у облику моноблока полиуретанска изолација 60мм - самозатварајућа врата са магнетном гумом(дифтунгом)-пластифициране жичане полице- висински подесиве ножице –електронски регулатор- динамичко хлађење-отапање испаривача са електричним грејачима-присилно испаривање кондензоване воде *температурни опсег: -2°С до 8 °С	1				

Ред. бр.	Назив	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна Цена без ПДВ-а (3x4)	Укупна Цена са ПДВ-ом (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
	*ширина х дубина : 710x800мм *висина 2050 мм *запремина 620lit *Број полица(стандардно):3 *ширина х дубина полице мм 530 х650 *расхладно средство R 404А *радни услови :43°C /65°C *прикључна снага:430W *прикључни напон :230 V/50 Hz *Маса 150kg					
11.	ЗАМРЗИВАЧ СА ЈЕДНИМ ВРАТИМА Унутрашња и спољна облога од INOX-лима AISI 304 Расхладни систем је у облику моноблока полиуретанска изолација 60мм - самозатварајућа врата са магнетном гумом(дифтунгом)-пластифициране жичане полице- висински подесиве ножице –електронски регулатор- динамичко хлађење-отапање испаривача са електричним грејачима-присилно испаравање кондензоване воде *температурни опсег: -20 °C до -18 °C *ширина х дубина:710x 800мм * висина 2050мм *запремина :620лит *Број полица(стандардно) 3 *ширина х дубина полице мм 530 х650 *расхладно средство R 404А *радни услови : 43°C /65°C *прикључна снага :630W *прикључни напон :230 V/50 Hz *Маса 150kg	1				
12.	КОМБИНОВАНИ РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ Посебности:одвојен горњи и доњи простор (700lit) Сваки простор са властитим расхладним системом и електронским регулатором -сваки простор са својим вратима Унутрашња и спољна облога је од INOX-лима AISI 304 - полиуретанска изолација 60мм - самозатварајућа врата са магнетном гумом(дифтунгом)-пластифициране жичане полице - висински подесиве ножице —динамичко хлађење-отапање испаривача са електричним грејачима-присилно испаравање кондензоване воде-грејање оквира врата за простор са негативном температуром.	1				

Ред. бр.	Назив	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна Цена без ПДВ-а (3x4)	Укупна Цена са ПДВ-ом (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
	*температурни опсег -2 °C до -8 °C горе -20°C до 18°C доле *ширина x дубина :710 x800мм *висина 2050мм *запремина 280 горе 300 доле *Број полица(стандардно) 4 *ширина x дубина полице мм 530 x650 *расхладно средство R 404A *радни услови :43 °C /65°C *прикључна снага: 385 Wгоре 775 Wдоле *прикључни напон :230 V/50 Hz *Маса 150:kg					
13.	ЛЕДОМАТ BREMA ICE FINGER IMF 28 Кућиште је од INOX-а .Има водено хлађење(ваздушно опција) . Лед је са рупом - овај специјални, фасцинантни облик леда с рупом је виши од доброг изгледа. Његова велика површина је дизајнирана тако да хлади пића целовитије и на дужи период.Овај лед се прави тако да се хлађени штапићи умачу у воду. *продукција за 24 h: 25 kg *складишни капацитет : 8kg *димензије LxPxH :385 x 468 x 687mm *расхладни систем A-W *врста коцке A-20 g *електрична снага 310W *нето тежина 38 kg "или одговарајуће“	1				
14.	ЛЕДОМАТ BREMA ICE FINGER IMF 58 Кућиште је од INOX-а .Има водено хлађење(ваздушно опција) . Лед је са рупом - овај специјални, фасцинантни облик леда с рупом је виши од доброг изгледа. Његова велика површина је дизајнирана тако да хлади пића целовитије и на дужи период.Овај лед се прави тако да се хлађени штапићи умачу у воду. *продукција за 24 h: 45 kg *складишни капацитет 20kg *димензије LxPxH : 495 x 580 x 797mm *расхладни систем A-W *врста коцке A-20 g	1				

Ред. бр.	Назив	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна Цена без ПДВ-а (3x4)	Укупна Цена са ПДВ-ом (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
	*електрична снага :420W *нето тежина: 54 kg „или одговарајуће“					
15.	АПАРАТ ЗА ESPRESSO LA SCALA Модел NO.EROICA S/2 Димензије(mm):600x500x440mm 2 извода за пару, чај капацитет Бојлера:9lit Снага:2,5kW „или одговарајуће“	1				
16.	МЛИН ЗА КАФУ LA SCALA Модел NO. : M5 Димензије(mm): 190 x 310 x470mm Са бројчаником Капацитет млевена:3-5 kg/sat Снага:250W „или одговарајуће“	1				
17.	ПАРНОКОНВЕКЦИЈСКИ АПАРАТ RATIONAL CM plus ele., kapaciteta 6Xgn 1/1 са постољем за конвектомат Без гастро посуда Апарат има 5 медија термичке обраде, температура функција од 30°C до 300 °C. Медији термичке обраде: * Пара-100°C * Врућ ваздух- 30°C -300°C * Комбинација – 30°C -300°C * Варио пара-30 -99°C * Finishing Додатне функције * Clima plus- мерење влажности, 5 степена подешавања и контроле * 50 програмских места са 6 могућих корака * 5 брзина деловања вентилатора, могуће програмирање * Cool down –брзо хлађење унутрашњости пећнице * Ручни програм чишћења * SC -Self Clean аутоматски систем одстрањивања воденог каменца * Равномерно коришћење енергије * Сервисно дијагностички систем (SDS) за сервисере Опрема * Динамична расподела кружења ваздуха- равномерно * Сонда за мерење температуре једра * Интегрисани прекидач за укључивање и	1				

Ред. бр.	Назив	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна Цена без ПДВ-а (3x4)	Укупна Цена са ПДВ-ом (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>искључивање</p> <ul style="list-style-type: none"> * Једноставно подешавање температуре, температуре језгра и времена * Дигитални исписи температуре * Приказ стварне и задате вредности * Дигитални тајмер од 0-24h или непрекидни рад * Високо квалитетан парни генератор са аутоматским дотоком свеже воде * Интегрисани туш за чишћење са повратном аутоматиком намотавања, вишестепено извлачење * Интегрисано центрифугално одвајање масноће без филтера за масноћу * Врата уређаја са дуплим стаклом, могућност отварања унутрашњег стакла (чишћење) * Ручка за једноставно отварање врата (у лево или десно), врата се лако само залупе * Интегрисан сакупљач конденза на вратима са самосталним отицањем (стони модели) * Безконтактни контролни прекидач затварање врата * Интегрисана кочница вентилатора (мотора) * Једноставно заменљива заптивка на вратима * Хигијенска унутрашњост без жлебова, са заобљеним угловима „или одговарајуће“ 					
18.	<p>МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА И ЧАША СА ДВА РЕЖИМА ИСПИРАЊА 65°C И 85°C</p> <p>Теоретски капацитет min. 40/30/26 корпи/сат као и брзи програм min. 63 корпи/сат. Три основна програма прања и интензивни програми економични програм, тихи програм, индивидуални – специјални програм (прилагођен захтевима корисника) и програмом за отклањањем каменца.</p> <p>Димензије max. 470x650x760mm</p> <p>Напон 380 V – 415V/3N, – укупна прикључна вредност 6 kW-7-9 KW.</p> <p>Висина уметања посуђа min. 306mm</p> <p>Стандардна опрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жичана корпа за чаше и тањире-троделна, dim 400x400 - жичана корпа за чаше и тањире-четворделна, dim 400x400 	1				

Ред. бр.	Назив	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна Цена без ПДВ-а (3x4)	Укупна Цена са ПДВ-ом (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - уложак/корпа за прибор PVC-троделна - Горње и доње елипсасто поље са интегрисаним млазницама за прање и испирање који аутоматски регулишу снагу прања. - Четвороструки систем за филтрирање раствора за прање са сензором за прљаву воду - (равно сито за грубу прљавштину, фини филтер цилиндра, филтер за најфиније нечистоће, усисно сито пумпе) - Уграђене посуде и дозатори за средство прања и средство испирања - Уграђен систем машине са екраном на додир или visiotronic. - Самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се пере а притисак, време, средство за прање и испирање и температура прања се аутоматски регулише. - Три нивоа заштите , преко којих се приступа информацијама у машини су интегрисани на дисплеју машине: - 1. Ниво за корисника-оператера садржи избор програма, анимирано упутство за употребу и савете за правилно опхођење са машином индикатор интервала, сервисирања, индикатор грешке (оптички и акустични сигнали , показивач неправилности рада), подаци о контактима (добављачи за сервис и хемију), температуре прања - 2. Ниво за шефа кухиње (заштићено PIN-кодом) садржи: специјални програми (уклањање каменца и основно чишћење) - 3. Ниво за сервисера – промена свих подешавања и могућност прилагођавања индивидуалних програма за корисника. 					
	<p>МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЋА И ЧАША СА ДВА РЕЖИМА ИСПИРАЊА 65°C И 85°C Теоретски капацитет min.40/30/26</p>					

Ред. бр.	Назив	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна Цена без ПДВ-а (3x4)	Укупна Цена са ПДВ-ом (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
19.	<p>корпи/сат као и брзи програм min. 66 корпи/сат.</p> <p>Три основна програма прања и интензивни програм, економични програм, тихи програм, индивидуални – специјални програм(прилагођен захтевима корисника) и програмом за отклањањем каменца.</p> <p>Димензије max.600x637x820-855mm±5%</p> <p>Напон 380 V – 415V/3N,</p> <p>–укупна прикључна вредност 6,0 kW-7,9 kW.</p> <p>Висина уметања посуђа min.404mm</p> <p>Стандардна опрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жичана корпа за тањире-осмоделна -делна,dim 500x500 - жичана корпа за посуђе шестоделна,dim 500x500 - жичана корпа за шоље и чаше ,dim 500x500 - корпа за прибор PVC-осмоделна - Горње и доње елипсасто поље прања са сензором обртаја од рециклиране пластике са меким стартом пумпе прање који аутоматски регулише притисак прања. - Уграђен уређај за филтрирање најфинијих нечистоћа из отпадних вода, филтер за грубу прљавштин. - Уграђене посуде и дозатори за средство прања и средство испирања - Уграђен систем безпритисног бојлера са пумпом за испирање - Уграђен систем машине са екраном на додир или visiotronic. - Самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се пере а снага прања се аутоматски регулише као и потрошња средства за прање и време прања. - Три нивоа заштите, преко којих се приступа информацијама у машини су интегрисани на дисплеју машине: - 1.Ниво за корисника-оператера садржи избор програма,анимирано упутство за употребу и савете за правилно опхођење са машином индикатор 	1				

Ред. бр.	Назив	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна Цена без ПДВ-а (3x4)	Укупна Цена са ПДВ-ом (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>интервала, сервисирања, индикатор грешке (оптички и акустични сигнали), показивач неправилности рада), подаци о контактима (добављачи за сервис и хемију), температуре прања</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2. Ниво за шефа кухиње (заштићено PIN-кодом) садржи: специјални програми (уклањање каменца и основно чишћење) - 3. Ниво за сервисера: промена свих подешавања и могућности прилагођавања индивидуалних програма за кориснике <p>Омекшивач воде – спољни, време трајања регенерације 10 мин; капацитет протока (на 1,5 bar, улазног притиска) 20 л у минути; аутоматски програм регенерације (без струје, помоћу подешене тврдоће и протока воде) Постоље за машину инокс-висина 600мм</p>					
УКУПНА ЦЕНА:						

Потпис овлашћеног лица

М.П.
